

TECHNISCHES DATENBLATT

POLYPROPYLEN BINDEMittel

Öl Aufnahme-
kapazität L/VE*: **108**

Wasser Aufnahme-
kapazität L/VE*: **60**

Netto gewicht/VE: **6**

Anzahl VE/Palette: **20**

ARTIKEL

GP201

* Die Aufnahmekapazität ist bestimmt nach EDANA-Norm : die Bindemittel werden 2 Minuten in Öl 20W50 mit einer Temperatur von 25°C getaucht und man lässt sie anschließend während 2 Minuten abtropfen

Karton mit 100 Tücher 40X50CM mittigperforiert 20 cm

ANWENDUNG

| | |
|--|--|
| GRAU HYDROPHIL | Saugt mittels Löschblatteffekt einen Großteil der industriellen Flüssigkeiten sofort auf, unabhängig ob pur, als Emulsion oder als Lösung* : Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate, Mineralöle, Kühl- und Hydraulikflüssigkeiten, L |
| FIRST  | Schnelle und maximale Flüssigkeitsaufnahme auf dem Boden und auf der Wasseroberfläche. Die Aufnahme von Flüssigkeiten ist proportional der Dicke des Bindevlies. Im Sortiment für Gewässerschutz sind die Produkte nicht perforiert. In unserem Sortiment für die Industrie sind die Tücher und Rollen perforiert für eine optimale, kostensparende Nutzung. |
| TÜCHER | Zum Auffangen von kleinen Leckagen unter und um Maschinen herum oder auf dem Wasser. |
| DOPPELLAGIGE STRUKTUR | Höhere Aufnahmekapazität. Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen. |

WARUM BINDEMittel AUS POLYPROPYLENFASERN?

Die ölbindevliese bieten folgende Vorteile :

- Eine außergewöhnliche Aufnahmekapazität (bis zum 25-fachen des Eingewichts)
- Je nach Anwendungsgebiet werden Bindevliese eingesetzt, die nur Öl aufsaugen (aber kein Wasser), oder welche die alle Flüssigkeiten aufsaugen, inklusive Chemikalien.

Deren Verbrauch und deren Entsorgung sind besonders Zeit und Kostensparend :

- Dank ihres leichten Gewichts sind diese schnell einzusetzen und Zeitsparend
- Sie entwickeln keinen Staub und brauchen nicht gekehrt zu werden
- Im Präventivensatz beugen sie vor Rutschgefahr
- Im Gegensatz zu den Granulaten ist die Verbrauchsmenge immer kontrollierbar
- Die Bindemittel haben einen guten Brennwert bei deren Entsorgung. Es entstehen weniger als 0,05% Aschenrückstände

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

TRANSPORT: Nicht durch Vorschriften bestimmt. Keine Frostgefahr. Man soll es vermeiden die Produkte bei einer Temperatur von mehr als 160°C zu lagern.

SICHERHEIT Das Produkt ist nicht gefährlich. Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf das Sicherheitsdatenblatt.

LAGERUNG Trocken und Hitzequellen entfernt lagern

ENTSORGUNG: Die Entsorgung des Bindemittels beruht auf den Vorschriften für die Entsorgung der aufgenommenen Flüssigkeiten.

WICHTIG

Die Angaben dieses Datenblatts stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Sie dienen zur reinen Information und infolgedessen schließen keine Garantie unsererseits ein, namentlich in Falle von Verletzungen von Rechten von Dritten im Rahmen der Verwendung unseres Produktes.