Sprüh-Extraktionsgerät mit separatem Entschäumertank.



Professionelle Reinigungsgeräte

Eignung

Teppich-, Teppichboden- und Polsterreinigung in Büros, Praxen, Kinos und Haushalten sowie zur Reinigung von Autopolstern.

Mit 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Unterdruck reinigt die SE 7 schnell und gründlich. Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.

Die Reinigungslösung wird bequem über den Hebel am Handgriff aufgesprüht und nach Bedarf und Untergrund zu- oder abgeschaltet. Die Füllstände der je 6,5 Liter großen Frisch- und Schmutzwassertanks können ständig durch den transparenten Deckel kontrolliert werden.

Beide Tanks sind einzeln entnehmbar. Ein separater, integrierter Entschäumertank ermöglicht den Einsatz von Entschäumungsmittel.

Die glasklaren Polster- und Bodendüsen ermöglichen freie Sicht auf das Arbeitsfeld und eine permanente Kontrolle des Reinigungsfortschritts. Ihre ergonomische Form garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.

Das 7,5 m Netzkabel sorgt für einen großen Aktionsradius und lässt sich nach der Arbeit am Gerät aufwickeln. Das Gehäuse besteht aus strapazierfähigem Kunststoff und ist mit großen, gummierten Rädern ausgestattet, die selbst auf empfindlichen Flächen keine Spuren hinterlassen.

Merkmale

- Gründliche Reinigung durch 4 bar Sprühdruck und 230 mbar Saugleistung
- Sprüh- und Saugfunktion einzeln zuschaltbar
- Getrennter Frisch- und Schmutzwassertank, je 6,5 Liter Inhalt
- Separater Behälter für Entschäumer
- Glasklare, ergonomische Arbeitsdüsen
- Lange Edelstahl-Saugrohre für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten bei der Teppichbodenreinigung
- Gummierte Lenkrollen und Hinterräder für spurloses Abrollen




Sprüh- und Saugfunktion sind einzeln am Gerät zuschaltbar.

Ein separater Tank ermöglicht den Betrieb mit Entschäumer und garantiert damit ein kontinuierliches Arbeiten.









SPRINTUS

SE 7





Große, gummierte Räder für spurenfreies Arbeiten, auch auf empfindlichen Böden.



Glasklare Bodendüse mit langem Saugrohr zur bequemen, ermüdungsfreien Teppichreinigung.

TECHNISCHE DATEN Netzspannung Leistung Pumpen Leistung Max. Unterdruck Arbeitsdruck Inhalt Wasserbehälter Länge Netzkabel Saugschlauchlänge Saugschlauch-ø Saugrohr-ø	220-240 V / 50 Hz 1100 W 50 W 230 mbar 4 bar je 6,5 Liter 7,5 m 2,5 m 38 mm 38 mm
Gerätegewicht Abmessungen (L x B x H)	13 kg 55 x 35 x 63,5 cm
3 '	

	ArtNr.
SE 7 SPRÜH-EXTRAKTIONSGERÄT Edelstahl-Saugrohre 2 x 0,5 m, ø 38 mm, Kombischlauch 2,5 m, Bodendüse 250 mm breit, Polsterdüse 105 mm breit, Entschäumertank	107.001
STANDARDZUBEHÖR:	
Polsterdüse 105 mm	107.011
Bodendüse 250 mm	107.010
Edelstahl-Saugrohr einzeln	107.013
Kombischlauch 2,5 m	107.012
Netzkabel 7,5 m, schwarz	107.022

SPRINTUS GmbH · Reizenwiesen 1 · 73642 Welzheim/Germany · Tel.: +49 / 7182 / 80 404-0 · Fax: +49 / 7182 / 80 404-99 · kontakt@sprintus.eu · www.sprintus.eu