



Chemikalienschutzhandschuh
0,5* mm (*chem-layer)
Latex, vollständig
beschichtet, zweifach
beschichtet, Schaum-
Griffmuster, Interlock,
Cat. III, wasserdicht, für
allgemeine Arbeiten

TEGERA® 8160



Entdecke mehr

Chemikalienschutzhandschuh, 0,5* mm (*chem-layer) Latex, vollständig beschichtet, zweifach beschichtet, Schaum-Griffmuster, Interlock, Cat. III, wasserdicht, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Bequem
- Geschmeidig
- Warm
- Guter Griff
- Sehr guter Schutz

EIGENSCHAFTEN

- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Wasserdicht
- Phthalatfrei
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C



SCHÜTZT VOR/GEGEN

kontakt mit schmutz, kontakt mit nässe, kontakt mit feuchtigkeit

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

kalte bereiche, warme bereiche, nasse bereiche, feuchte bereiche, schmutzige bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

landwirtschaftsarbeiten, bauarbeiten, chemisch-technische arbeiten, chemische arbeiten, raumpflege, betonarbeiten, sanierungsarbeiten, fischerei, fischereiindustriearbeiten, umgang mit lebensmitteln, umgang mit lebensmittelproduktion, glasindustriearbeiten, meeresbauarbeiten, lackierarbeiten, malerarbeiten, papierindustriearbeiten, petrochemiearbeiten, müllabfuhrarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

agriculture, food processing, building and construction

ART DER ARBEIT

Allround

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT

Gemäß EN 16523-1:2015. Für Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ejendals.

EIGENSCHAFTEN

TYP Chemikalienbeständige Handschuhe, Hitzeschutz

KATEGORIE Cat. III

STÄRKE 0,5* mm (*chem-layer)

FUTTERMATERIAL Interlock

LÄNGE 300 mm

PROFILFORM Schaum-Griffmuster

ANTIBAKTERIELLE/BIOZIDBEHANDLUNG Zink-Pyrrithion (CAS-Nummer 13463-41-7)

FARBE Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNG Zweifach beschichtet, Vollständig beschichtet


BESCHICHTUNGSMATERIAL Latex

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Baumwolle

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Naturlatex



EN 420:2003
+A1:2009



TEST NACH EN ISO 374-1:2016

Getestete Chemikalie	A	K	L	P	T
Permeationsstufe	2	2	3	5	6
Degradation %	-2,8	-7,7	55,7	-4,6	-21,9

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
6	8160-6	7392626008038
7	8160-7	7392626007543
8	8160-8	7392626007550
9	8160-9	7392626007567
10	8160-10	7392626007574
11	8160-11	7392626007581

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com